

SONOPLAC mur®

Coffrage perdu pour la réalisation de joints parasismiques ou de dilatation

Le système SONOPLAC mur® crée le vide nécessaire pour réaliser un joint parasismique entre deux murs. Il permet d'obtenir des joints de dilatation performants dans les murs extérieurs ou intérieurs des constructions pour les protéger des risques de fissuration.

Spécialiste des produits de construction, SONOCO ALCORE® maîtrise les contraintes techniques, économiques et normatives spécifiques aux différents types de chantiers. Issu de cette expertise complète, le produit SONOPLAC mur® répond aux exigences métiers et aux obligations réglementaires.



SONOPLAC mur®

Caractéristiques

- Disponible en 6 épaisseurs : 20, 40, 60, 80, 100 et 120 mm. Autres dimensions sur demande.
- Plaques de 2800 x 1200 mm.
- Haute résistance à l'écrasement: 28T au m².

Dissolution accélérée et totale du produit

La structure alvéolaire avec rainurage irrigant du SONOPLAC mur® permet la répartition optimisée de l'eau pour dissoudre le produit. 100% de l'épaisseur est dédiée au vide.

↳ Rapport d'essai CSTB 11-08

Produit écologique

- 100% biodégradable en carton recyclé.
- Recommandé pour les chantiers HQE.



Stockage et manipulation aisés et sécurisés

- Produit léger et naturel.
- Manutention par un seul homme.

Mise en oeuvre souple, simple et rapide

- Découpage manuel à la scie égoïne.
- Possibilité de superposer des plaques.
- Aucun engin de levage nécessaire.
- Pose rapide

Procédé

- 1- Coulage et séchage du premier voile béton.
- 2- Pose des plaques contre le premier voile.
- 3- Repérage sur les plaques des réservations des barres de coffrage.
- 4- Jointage des plaques et protection étanche des extrémités, à l'aide de ruban adhésif.
- 5- Mise en place des barres de coffrage à travers les plaques. Protection étanche des zones de perçage, à l'aide de ruban adhésif.
- 6- Coffrage du second voile (entretoises, armatures, cônes écarteurs et banches).
- 7- Coulage et séchage du second voile béton.
- 8- Dissolution du SONOPLAC Mur® par injection d'eau.
- 9- Retrait des résidus de plaques par tout moyen adapté (karcher, tige en metal...).

Précautions d'usage

- À manipuler au sec (l'humidité altérerait la structure alvéolaire).
- Mise en place conseillée le jour du coulage du béton.

Cachet distributeur

**SONOCO
ALCORE®**

348 rue des Martyrs de la Résistance
38530 Pontcharra – France
Tél. : 04 76 97 11 84 - Fax : 04 76 97 11 87
sonocoalcore@sonoco-alcure.net